



Sviluppo
e produzione
in Svizzera



Il nuovo
DUOSCHLIFF 3000 H dotato di
sistema di misurazione HEIDENHAIN

Per tagliare e sezionare in modo ingegnoso e preciso

espulsori a testa cilindrica e conica, espulsori piatti,
punzoni profilati e rotondi, nonché bocche dell'estrattore
all'insegna di semplicità e razionalità.

Convincetevi di persona!
www.pfwag.ch/duoschliff



PER SOLUZIONI ECONOMICAMENTE INTELLIGENTI

Pfister Werkzeugbau AG • Isenrietstrasse 1 • CH-8617 Mönchaltorf
T +41 44 949 16 16 • duoschliff@pfwag.ch • www.pfwag.ch



PFISTER WERKZEUGBAU AG
Werkzeugbau und Kunststofftechnik

L'astuzia che convince

- massima precisione racchiusa in un nuovo design
- indipendentemente dal diametro e dalla lunghezza
- con un nuovo sistema di misurazione firmato HEIDENHAIN
- referenziabile a piacere
- di facile impiego
- pratiche opzioni di impostazione e lettura
- risparmio di tempo (fino al 60%)
- ampliamento per la levigazione a umido possibile in ogni momento



Precisione. Perfezione. Innovazione.

Vantaggi grazie al nuovo display HEIDENHAIN ND 280:

- impostazione di un valore numerico tramite tastiera (digitare il valore + «Enter» oppure il softkey «Impostare»)
- azzeramento rapido grazie al tasto C o al softkey «Azzerare»
- segno di riferimento codificato a distanza
- 2 punti di riferimento (è possibile impostare 2 punti d'inizio diversi)
- aiuto integrato
- diagnosi integrata del contatore e del sistema di misurazione
- compensazione d'errore dell'asse lineare o sezionale
- trasmissione dati tramite RS-232 o interfaccia USB
- materiale standard HEIDENHAIN (servizio internazionale dalla massima disponibilità)



Il nuovo **DUOSCHLIFF 3000 H** e le sue opzioni



Opzione levigazione a umido

La nostra pregiata struttura di base con serbatoio in acciaio inox integrato e pompa refrigerante è stata ideata per una lavorazione ottimale dei vostri elementi tramite levigazione a umido. Un paraspruzzi e il comodo tubo flessibile ne completano l'offerta.

- È possibile ampliare il DUOSCHLIFF 3000 H in qualsiasi momento per la levigazione a umido con struttura di base, grazie alla dotazione di serie compatibile ideata a tale scopo.

Opzione per la lavorazione di metalli duri

Questo set permette di adattare il Duoschliff al taglio e al sezionamento di metalli duri.

Opzione per la lavorazione di espulsori e punzoni corti

Dispositivo di fissaggio supplementare per espulsori a testa cilindrica con \varnothing 1-3 mm.


La soluzione di massima precisione economicamente astuta.

Risultati impeccabili grazie al materiale di consumo abbinato al Duoschliff:

disponibile in versione standard o per metalli duri



Disco levigante



Disco da taglio



Dati tecnici

Lunghezza x larghezza x altezza	850 x 400 x 300 mm
Peso	70 kg
Allacciamento elettrico	3 x 400 V
Potenza del motore	0,80 kW
Numero di giri del disco da taglio	12'000 giri/min
Numero di giri del disco levigante	4'480 giri/min

Ø disco da taglio	100/20 x 1 mm
Ø disco levigante	100/20 x 50 mm
Ø superficie levigante	da 0,8 a 20 mm
Lunghezza massima per la lettura diretta su Duoschliff	370 mm
Lunghezza massima dell'elemento da elaborare	500 mm



Convincetene di persona!
www.pfwag.ch/duoschliff

PER SOLUZIONI ECONOMICAMENTE INTELLIGENTI

Pfister Werkzeugbau AG • Isenrietstrasse 1 • CH-8617 Mönchaltorf
T +41 44 949 16 16 • duoschliff@pfwag.ch • www.pfwag.ch



PFISTER WERKZEUGBAU AG
Werkzeugbau und Kunststofftechnik